BI F E4
F5020÷F9090

Caratteristiche in **Mandata** I
Delivery characteristics E
Caractéristiques en **Refoulement** F
Eigenschaften, **druckseitig** D
Características en **Impulsión** S

		kW	kW	RPM	dBA	V (m³/min) 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	225	250	280	315
						Pt (kgf/m²)																																						
2P																																											
BI F 5020	90 L2	2,05	2,2	2850	75									**485**	**485**	**485**	483	479	470																									
BI F 5040	100 L2	2,6	3	2880	76									**485**	**485**	**485**	482	477	471	462	452	430																					
BI F 5620	112 M2	3,94	4	2900	79											640	645	653	**655**	653	648	635																					
BI F 5640	132 S2	5,35	5,5	2900	81											640	645	653	**655**	653	650	638	622	603	570																		
BI F 6320	132 S2	5	5,5	2900	82												730	735	738	**739**	737	730	715																					
BI F 6340	132 S2	7,1	7,5	2900	82												730	732	735	**736**	735	730	722	713	699	677	645																	
BI F 6360	132 S2	7	7,5	2900	84													800	810	820	830	837	**840**	837	822																		
BI F 6380	132 M2	8,9	9,2	2900	84													800	810	820	830	835	**836**	833	822	798	762	718															
BI F 7120	132 S2	7,4	7,5	2900	85														915	925	932	**938**	937																				
BI F 7130	132 M2	8,9	9,2	2900	85														915	925	930	935	**937**	935	925																		
BI F 7140	160 M2	10,5	11	2900	85														915	925	930	935	**937**	935	930	917	895																
BI F 7150	160 M2	12,5	15	2900	86														915	923	930	**935**	**935**	932	925	912	895	873	842	800													
BI F 7160	160 M2	10,5	11	2900	86																1060	1067	1080	1090	**1092**	1080																
BI F 7170	160 M2	14	15	2900	86																1060	1065	1075	1080	**1085**	1082	1070	1052	1020													
BI F 7180	160 L2	17	18,5	2950	86																1060	1068	1075	1081	**1085**	1080	1070	1050	1020	980	920											
BI F 8020	160 M2	13,8	15	2950	86																		1180	1190	1203	**1213**	1210															
BI F 8030	160 L2	18	18,5	2950	86																		1180	1190	1200	1207	**1210**	1209	1200	1170												
BI F 8040	180 M2	21	22	2950	87																		1180	1192	1205	**1210**	**1210**	1207	1197	1182	1155	1110										
BI F 8060	160 M2	14,8	15	2950	87																			1330	1355	**1370**																
BI F 8070	160 L2	18,4	18,5	2950	87																			1330	1355	1377	1388	**1390**														
BI F 8080	180 M2	21	22	2950	88																			1330	1355	1372	1382	**1385**	1384	1368												
BI F 8090	200 L2	27,5	30	2950	88																			1330	1350	1370	1380	**1382**	1377	1365	1345	1315	1270									
BI F 9010	180 M2	21,5	22	2950	89																				1490	1512	1529	**1530**														
BI F 9020	200 L2	27	30	2950	90																				1490	1508	1522	1532	1540	**1544**	1538											
BI F 9030	200 L2	33,5	37	2950	90																				1490	1506	1520	1530	1538	**1542**	**1542**	1535	1520	1495								
BI F 9040	225 M2	42,5	45	2950	91																				1490	1506	1520	1531	1540	**1544**	1542	1535	1520	1499	1467	1425						
BI F 9060	200 L2	27,5	30	2950	91																					1690	1720	1740	**1750**													
BI F 9070	200 L2	36,2	37	2950	91																					1690	1716	1733	1748	1760	**1766**	1755										
BI F 9080	225 M2	44	45	2950	91																					1690	1716	1733	1748	1760	1767	**1770**	1762	1745								
BI F 9090	250 M2	54,7	55	2950	92																					1690	1714	1735	1750	1760	1767	**1770**	1762	1745	1710	1650	1560					