BI F E4
F5020÷F9090

Caratteristiche in **Aspirazione** I
Suction characteristics E
Caractéristiques en **Aspiration** F
Eigenschaften, **saugseitig** D
Características en **Aspiración** S

		kW	kW	RPM	dBA	V (m³/min) 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	31	35	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	225	250	280	315
						Pt (kgf/m²)																																						
2P																																										
BI F 5020	90 L2	2,05	2,2	2850	75									**470**	**470**	**470**	469	467	458																									
BI F 5040	100 L2	2,6	3	2880	76									**470**	**470**	**470**	469	465	458	448	435	410																					
BI F 5620	112 M2	3,94	4	2900	79											605	615	625	**628**	625	620	605																					
BI F 5640	132 S2	5,35	5,5	2900	81											605	615	625	**628**	625	620	605	587	567	540																		
BI F 6320	132 S2	5	5,5	2900	82												680	685	690	**693**	**693**	689	677																					
BI F 6340	132 S2	7,1	7,5	2900	82												680	686	690	**691**	690	685	677	665	647	623	595																	
BI F 6360	132 S2	7	7,5	2900	84													750	760	770	775	**782**	**782**	780	765																		
BI F 6380	132 M2	8,9	9,2	2900	84													750	761	770	775	780	**782**	780	770	750	717	675															
BI F 7120	132 S2	7,4	7,5	2900	85														840	850	857	**863**	**863**																				
BI F 7130	132 M2	8,9	9,2	2900	85														840	850	855	860	**863**	**863**	858																		
BI F 7140	160 M2	10,5	11	2900	85														840	850	855	860	**863**	**863**	858	848	827																
BI F 7150	160 M2	12,5	15	2900	86														840	848	855	859	**860**	**860**	858	848	834	812	780	730													
BI F 7160	160 M2	10,5	11	2900	86																965	970	985	**993**	**993**	980																
BI F 7170	160 M2	14	15	2900	86																965	970	982	990	**992**	987	977	961	935														
BI F 7180	160 L2	17	18,5	2950	86																965	976	985	989	**990**	987	975	960	935	900	850												
BI F 8020	160 M2	13,8	15	2950	86																		1060	1070	1083	**1093**	1085																
BI F 8030	160 L2	18	18,5	2950	86																		1060	1070	1080	**1085**	**1085**	1082	1072	1045													
BI F 8040	180 M2	21	22	2950	87																		1060	1070	1080	**1085**	**1085**	1080	1072	1055	1032	996											
BI F 8060	160 M2	14,8	15	2950	87																			1210	1235	**1247**																
BI F 8070	160 L2	18,4	18,5	2950	87																			1210	1230	1247	**1255**	1250															
BI F 8080	180 M2	21	22	2950	88																			1210	1230	1243	1248	**1250**	1246	1230													
BI F 8090	200 L2	27,5	30	2950	88																			1210	1226	1240	**1245**	**1245**	1240	1230	1210	1180	1120										
BI F 9010	180 M2	21,5	22	2950	89																				1300	1324	1338	**1345**															
BI F 9020	200 L2	27	30	2950	90																				1300	1320	1335	1347	1357	**1364**	1358												
BI F 9030	200 L2	33,5	37	2950	90																				1300	1319	1335	1347	1357	**1362**	1360	1353	1335	1310									
BI F 9040	225 M2	42,5	45	2950	91																				1300	1318	1335	1348	1360	**1365**	1363	1353	1335	1310	1272	1220							
BI F 9060	200 L2	27,5	30	2950	91																					1500	1515	1530	**1535**														
BI F 9070	200 L2	36,2	37	2950	91																					1500	1513	1525	1535	1540	**1542**	1530											
BI F 9080	225 M2	44	45	2950	91																					1500	1513	1525	1535	1540	**1542**	1539	1530	1507									
BI F 9090	250 M2	54,7	55	2950	92																					1500	1513	1525	1534	1540	**1542**	1539	1530	1507	1470	1410	1330							